

FICHA TECNICA DE PRODUCTO	Modulo STD
	Rev. 02 – 27.04.2010

DM360-5	Tensiómetro aneroides de pared o de pie LOGIKO VISUAL
----------------	--

Finalidad

Dispositivo para la medición de la presión arterial.

Características principales

Escala 0-300 mmHg. Liberación máxima del aire con válvula de purga cerrada: 4mmHg/minuto. Deflación ajustable manualmente hasta 2/3 mmHg/s. De 260mmHg a 15mmHg tiempo de deflación máximo: 10 segundos. Escala graduada de 2mmHg en 2mmHg con marcas menores no numeradas cada 10 unidades y marcas mayores numeradas cada 20 unidades. Pantalla blanca con números azul y aguja negra. Piezas metálicas cromadas. Cero flotante (la aguja no se detiene en correspondencia del cero, sino puede oscilar libremente). Brazaletes en nylon con cierre en velcro y anillo en metal. Pera en látex con válvula en forma de pelota, en metal cromado. Válvula de purga de aire en metal cromado con regulación del aire mediante válvula de tornillo. Cada tensiómetro está embalado en un bulto imprimido. Versión de pared y de pie.

Imagen producto



REFERENCIAS FABRICANTE

Fabricante en conformidad con 93/42	WENZHOU KANGJOU MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD.
País de producción	CHINA
Clase de dispositivo 93/42	Clase I con función de medición
Código de clasificación GMDN	16156

Características técnicas

Escala	0-300 mmHg ogni 2 mmHg
Tiempo máximo de deflación	10 Seg.

Materiales principales en contacto con el paciente

Brazaletes	Nylon
Pera	Látex

Dimensiones

Pantalla	150 x 150 mm
Brazaletes	Circunferencia brazo 26/36 Cm
Estativo	65 – 105 cm

Variantes

DM360 – De pared	DM365 – De pie
-------------------------	-----------------------