

<b>FICHA TECNICA DE PRODUCTO</b>	Rev. 03 – 04.01.2018	Modulo <b>STD</b>
----------------------------------	----------------------	-------------------

<b>ST725</b>	<b>Colchón en poliuretano fabricación tronco piramidal</b>
--------------	--

**Finalidad**

Producto para un uso domiciliario y hospitalario, para uso sobre una cama. Indicado para el alivio y la prevención de escaras en pacientes obligados a largas estancias.

**Características principales**

El colchón ST725/X está realizado en espuma de poliuretano microcelular de célula abierta convencional, especialmente estudiadas para superar numerosas normativas internacionales donde se prevé también una elevada resistencia a la llama y un bajo nivel de opacidad y toxicidad de los humos. Fabricación tronco piramidal, densidad 30 Kg/m<sup>3</sup>. Sin cubierta. Se ha producido en origen sin el uso de C.F.C (clorofluorocarburos) No contiene látex (Latex Free). Disponible en 1 o 3 secciones.

**Homologado y conforme a las normas UNI 9175 y UNI 9175/FA1 - CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO 1 IM**

Conforme a la norma de control de densidad óptica y análisis de humos: AIRBUS ATS 1000.001

Ha sido sometido a un tratamiento para impedir la formación de ácaros, bacterias, mohos, microbios y asegurar una protección química a los olores.

**Imagen producto**

**REFERENCIAS FABRICANTE**

<b>Fabricante en conformidad con 93/42</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>País de producción</b>	<i>ITALIA</i>
<b>Clase de dispositivo 93/42</b>	<i>Clase I</i>
<b>Código de clasificación GMDN</b>	<i>35228</i>

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

<b>Colchón</b>	<i>Poliuretano</i>
<b>Látex</b>	<i>Ausente</i>
<b>Tratamiento</b>	<i>Antimicrobiano – Antibacteriano – Antiácaros – Anti-moho</i>
<b>Embalaje</b>	<i>PVC al vacío</i>
<b>Homologación</b>	<i>Clase 1 Im</i>

**TAMAÑO**

<b>Longitud</b>	<i>190 Cm</i>
<b>Ancho</b>	<i>85 / 120 Cm</i>
<b>Altura</b>	<i>12,5 / 14 Cm</i>

TAMAÑO	
<b>Peso</b>	<i>5,5 / 5,8 / 8,1 Kg.</i>
<b>Dimensión sección única</b>	<i>63 x 85 Cm</i>
<b>Carga máxima aconsejada</b>	<i>120 /150 Kg</i>
VARIANTES	
<b>ST725/1 – 1 sección H 14 Cm L 85 Cm – 5,8 Kg</b>	<b>ST725/2 – 1 sección H 14 Cm L 120 Cm – 9,1 Kg</b>
<b>ST725/3 – 3 secciones H 12.5 Cm L 85 Cm – 5,5 Kg</b>	<b>ST725/4 – 3 secciones H 14 Cm L 85 Cm– 5,8 Kg</b>
<b>ST725/5 – 3 secciones H 14 Cm L 120 Cm – 8,1 Kg</b>	