

FICHA TECNICA DE PRODUCTO	Rev. 03 – 04.01.2018 Modulo STD
---------------------------	--

ST732	Colchón 4 componentes con descargas diferenciadas del peso
-------	--

<p>Finalidad</p> <p>Producto para un uso domiciliario y hospitalario, para uso sobre una cama. Indicado para el alivio y la prevención de escaras en pacientes obligados a largas estancias</p>
--

Características principales

El colchón ST732/X está hecho de espuma poliuretánica micro celular de célula abierta de tipo convencional, especialmente estudiadas para superar numerosas normativas internacionales donde se prevé también una elevada resistencia a la llama y un bajo nivel de opacidad y toxicidad de los humos. Compuesto por una estructura portante con densidad 40 Kg/m³. La superficie de apoyo extraíble de espuma viscoelástica, procesamiento tronco piramidal, con retorcimiento lento y muy bajo rendimiento elástico capaz de adaptarse a la forma del cuerpo acogiéndolo evitando la presión de las espumas comunes está dividida en 3 partes:

1. Zona cabeza: superficie lisa, densidad 30 Kg/m³
2. Zona tronco-pélvis: procesamiento tronco piramidal, densidad 60 Kg/m³
3. Zona piés: procesamiento tronco piramidal, densidad 50 Kg/m³

Se ha producido en origen sin el uso de C.F.C (clorofluorocarburos). No contiene látex (Latex Free)

Homologado y conforme a las normas UNI 9175 e UNI 9175/FA1- CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO 1IM

Conforme a la norma de control de densidad óptica y análisis de humos: AIRBUS ATS 1000.001
 Ha sido sometido a un tratamiento para impedir la formación de ácaros, bacterias, mohos, microbios y asegurar una protección química a los olores

Imagen producto



REFERENCIAS FABRICANTE	
-------------------------------	--

Fabricante en conformidad con 93/42	MORETTI S.P.A.
País de producción	ITALIA
Clase de dispositivo 93/42	Clase I
Código de clasificación GMDN	35228

CARACTERISTICAS TECNICAS	
Colchón	<i>Poliuretano</i>
Látex	<i>Ausente</i>
Tratamiento	<i>Antimicrobiano – Antibacteriano – Antiácaros – Anti-moho</i>
Embalaje	<i>PVC al vacío</i>
Homologación	<i>Clase 1 Im</i>
TAMAÑO	
Longitud	<i>190 Cm</i>
Ancho	<i>120 Cm</i>
Altura	<i>14 Cm</i>
Peso	<i>8,5 Kg.</i>
Carga máxima aconsejada	<i>150 Kg</i>
VARIANTES	
ST732/1 – 1 sección H 14 Cm L 85 Cm – 8,5 Kg	